

Specifiche tecniche

AUTEL®

Connessione di uscita DC

| | |
|----------------------|---|
| Modalità di ricarica | Modalità 4: CCS2 |
| Potenza di uscita | 60 kW/120 kW/180 kW/240 kW |
| Tensione di uscita | 150 - 950 V |
| Corrente di uscita | CCS2: Standard: 200 A; optional 300 A (nominale), 400 A (picco) CHAdeMo: 125A o 200A |
| Numero di uscite | 2*CCS2, o 1*CCS2 + 1*CHAdeMO |
| Efficienza di picco | ≥ 96% |

Connessione di ingresso AC

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Sistema di messa a terra | 3P, N, PE |
| Tensione in ingresso | Trifase 400 V CA ±10% |
| Frequenza in ingresso | 50 Hz |
| Fattore di potenza | ≥ 0,99 |
| Distorsione armonica (THDi) | ≤ 5% |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------------|--|
| Classe di protezione | IP54; IK10 |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |
| Range temperatura di operatività | -35°C~+55°C |
| Range temperatura di stoccaggio | -40°C~+70°C |
| Montaggio | A pavimento |
| Dimensioni (A×L×P) | 1950×820×600 mm (60 kW/120 kW) 1950×820×700 mm (180 kW/240 kW) |

Interfaccia utente

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo di schermo | Touch screen LCD da 27" |
| Lunghezza cavo | 4 m standard; 5 m, 6,5 m o 7 m optional |
| Segnalazione di stato | LED/LCD/APP |
| Interfaccia utente | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
| Connettività | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Protocolli di comunicazione | OCPP 1.6J (può essere aggiornato a OCPP 2.0.1 o successivo) |
| Autenticazione utente | APP, carta RFID, carta di credito (opzionale) |

Aggiornamento del software Aggiornamenti OTA tramite portale web

Certificazione e norme

| | |
|------------------------|--|
| Sicurezza e conformità | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Plug&Charge |
| Certificazione | CE, EMC Classe A, conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (opzionale) |
| Garanzia | 24 mesi, possibilità di estensione della garanzia |

* Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo, il prodotto reale e le specifiche possono variare in conseguenza del miglioramento del prodotto

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Tel.: +49(0)89 540299608

E-mail: evsales.eu@autel.com / evsupport.eu@autel.com

Sito web: autelenergy.eu

Autel Energy



MaxiCharger DC Fast

60 kW - 240 kW



MaxiCharger DC Fast



Potenza

Ricarica con più rapidità ed efficienza

- Ricarica rapida fino a 240 kW
- Assicura fino a 265 km di autonomia in 10 minuti con una corrente di uscita massima di 400 A
- Velocità di ricarica migliorata fino al 30% con la modalità boost



Portale di comunicazione e pubblicitario intelligente

Miglioramento del ROI

- Visualizzazione di informazioni relative alla ricarica come stato di carica (SOC), costo, kWh
- Offerta di un canale aggiuntivo per aumentare le entrate visualizzando annunci pubblicitari
- Comunicare, promuovere o attirare clienti generando nuovi flussi di entrate



Alta affidabilità

Ricarica in tutta tranquillità

- Test e valutazione continui dell'interoperabilità con nuovi veicoli
- Compatibile con tutti i veicoli a norma IEC
- Percentuale di successo della ricarica superiore alla media del settore

L'alta potenza incontra l'alta operabilità con il nostro MaxiCharger DC Fast



Resistente alle intemperie



21 elementi di monitoraggio della sicurezza



Smart Cloud Portal & funzionalità OCPP



Aggiornamento e diagnostica remoti



Ricarica intelligente



Plug&Charge a norma ISO 15118



Efficienza di ricarica del 96%



Personalizzazione flessibile di hardware e software



Disponibile Single o Dual con CCS2, CCS2 Boost o CHAdeMO



Supporta APP, carta RFID, carta di credito, pagamento mobile

1950 mm



820 mm

600 mm / 700 mm

*600 mm per 60-120 kW, 700 mm per 140-240 kW